



全身式安全带

- 独特的防滑设计，即使长时间佩戴，安全带也不易滑动，消除了安全带需要不断调整的弊端。
- 织带拥有高强度抗UV性能，增强耐溶剂性和紫外线降解性。
- 背后D型环闭环设计，显著降低了五金件撞击工人后脑造成的伤害风险
- 可上下移动胸带对女性穿戴者友好，可以移动胸带位置。
- 五金件表面全部用黑色电泳处理，比镀锌更耐腐蚀。

行业应用

- 坠落防护
- 户外建筑
- 高空作业
- 仓储
- 密闭空间

技术参数

织带材料	高强涤纶; 宽度44毫米;
	抗紫外线
坠落悬挂用五金	高强锻造件, 高强合金钢, 拉力强度: >35 kN
缝纫线	黑色电泳耐腐蚀表面处理; 高强涤纶; 9.81N(10KG), 延伸破断率19.5%
缝纫框	THETA框, 拉力强度超过24kN;
塑料背板材料	抗UV性能稳定
重量	0.9KG
织带拉力	≥24kN
胸部及腿部调节扣	5kN, 不变形无滑动;
包装	12件/箱
箱规(cm)	45X30X21
净重	9.6KG
毛重	10.1KG
标准	GB 6095-2021
产地	中国制造
尺码	均码
使用寿命	自生产日期起5年

产品细节



3步设计, 快速穿脱



背部坠落悬挂用 D型环

